

AVCO SOFT OPM

SUAVIZANTE CATIÓNICO

AVCO SOFT OPM es un suavizante catiónico , para todo tipo de fibras y géneros textiles. Especialmente sobre fibras celulósicas.

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS Y FÍSICAS :

Aspecto	Emulsión blanca lechosa, color crema.
Carácter Químico	Dispersión acuosa de un amino graso.
Carácter iónico	Catiónico.
pH en solución al 10 %	6.0 - 7.0
Compatibilidad	compatible con productos no iónicos y catiónicos.
Solubilidad	Soluble en agua a cualquier proporción.
Almacenamiento	Se congela debajo de 0°C, recupera sus propiedades al descongelar y agitar. El tiempo de almacenaje es mínimo de 12 meses.

USOS Y PROPIEDADES :

AVCO SOFT OPM produce un tacto suave no grasoso en todos los géneros textiles, principalmente a los de celulosa y sus mezclas.

AVCO SOFT OPM proporciona excelente lubricación al hilo, por lo que minimiza la rotura durante el enbobinado.

AVCO SOFT OPM puede ser aplicado por foulard y agotamiento.

AVCO SOFT OPM puede ser mezclado con resinas.

AVCO SOFT OPM ayuda en el perchado y cepillado.

APLICACIONES :

AVCO SOFT OPM es diluido en agua antes de adicionarlo al baño.(la cantidad de suavizante a aplicar depende del tacto requerido)

1. Foulard

Seco/humedo	20 - 40 g/l	AVCO SOFT OPM
-------------	-------------	---------------

Humedo/humedo	60 - 120 g/l	AVCO SOFT OPM
---------------	--------------	---------------

2. Agotamiento

Ajustar p H 5.0 - 5.0 con AVCO TRYL N y adicionar :

2.0 - 4.0 %	AVCO SOFT OPM
	40°C ; 20 - 30 min.