



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

No. DE HDSSQ

1 FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
0	2	1 1 0 4

2 FECHA DE REVISION

	0	0	0	8	9
DÍA	MES	AÑO			
0	3	0	5	0	5

SECCIÓN I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR
AVCOMEX, S.A. De C.V.2 EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: Tel. (01-728) 28 2 02-05,
Fax (01-728) 28 2-11-51

3 DOMICILIO COMPLETO: Emiliano Zapata No. 159-A

COLONIA: Zona Industrial Lerma

DELEGACION O MUNICIPIO: Lerma

C.P. 52000

ENTIDAD FEDERATIVA: Estado de México

PAIS: México

SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

1 NOMBRE COMERCIAL:

AVCO TEX CAN

2 NOMBRE QUÍMICO: AGENTE DESAIREANTE Y ACELERADOR DE PENETRACION
CON EXCELENTES PROPIEDADES ANTIESPUMANTES.

2 .1 Formula: N.D.

3 PESO MOLECULAR: N.D.

4 FAMILIA QUÍMICA: N.D.

5 SINONIMOS: Ninguno

6 OTROS DATOS: NO IONICO

SECCION III COMPONENTES RIESGOSOS

1 % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES
MEZCLA DE TENSO ACTIVOS DE SILICONES
HIDRÓFILOS CON ALTOS ALCOHOLES.2 No. CAS
N.D.3 No. UN
NA4 CPT, CCT o P
N.D.5 IPVS
N.D.

6 GRADOS DE RIESGO



OP 1



OP 2

OP. 1
OP. 2
OTROS

SALUD

INFLAMABILIDAD

0

REACTIVIDAD

0

RIESGO ESPECIAL

B



LENTES



GUANTES



MANDIL

SECCIÓN IV PROPIEDADES FÍSICAS

1 TEMPERATURA DE FUSION: N.D.

2 PRESION DE VAPOR: N.D.

3 TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: N.D.

4 GRAVEDAD ESPECIFICA (H₂O=1): N.D.

5 TEMPERATURA DE EBULLICION: Arriba de 100° C

6 pH: Sol. 10 % 6.0 - 8.0

7 DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1): N.D.

8 EDO. FISICO, COLOR Y OLOR:

9: SOLUBILIDAD EN SOLVENTES ORGANICOS: MISIBLE EN CUALQUIER PROPORCIÓN DE AGUA

LIQUIDO TRANSPARENTE LIGERAMENTE OPALESCENTE.

10 VELOCIDAD DE EVAPORACION (BUTIL ACETATO=1): N.D.

11 PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D.

12 VISCOSIDAD: N.D.

13 PUNTO DE INFLAMACION: N.D.

14 LIMITES DE INFLAMABILIDAD, (%): N.D.

INFERIOR:

N.

D.

SUPERIOR:

N.

D.

SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

1 MEDIO DE EXTINCION:

NIEBLA DE AGUA: ☒ESPUMA: ☒HALON: ☒CO₂: ☒POLVO QUÍMICO SECO: ☒

OTROS:

2 EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Equipo de Bombero/Chaquetón, Casco, Botas

3 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Ninguno Especificado

4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION NO USUALES: Ninguno Especificado

5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Durante un incendio puede desprender gases peligrosos de óxido de nitrógeno y amoniaco. Emplear mascarilla de oxígeno.



SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD

1 SUSTANCIA		2 CONDICIONES A EVITAR:	
ESTABLE <input checked="" type="checkbox"/>	INESTABLE <input type="checkbox"/>		
3 INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): ES COMPATIBLE CON COLORANTES Y AUXILIARES NO IONICOS Y ANIONICOS. ESTABLE EN SOLUCIONES ACIDAS Y ALCALINAS, CON LOS PRODUCTOS USUALMENTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL.			
4 DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS: Oxido de carbono e hidrocarbano			
5 POLIMERIZACION PELIGROSA:	PUEDEN OCURRIR <input type="checkbox"/>	NO PUEDEN OCURRIR <input checked="" type="checkbox"/>	6 CONDICIONES A EVITAR: No Especificadas

SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD

VIAS DE ENTRADA	SINTOMAS POR EXPOSICION AGUDA	PRIMEROS AUXILIOS
1 INGESTION ACCIDENTAL		
2 CONTACTO CON LOS OJOS		
3 CONTACTO CON LA PIEL		
4 ABSORCION		
5 INHALACION		

6 SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: SI ☐ NO ☒ OTROS ☐ NO ☒

POR EXPOSICION CRONICA: N.D. ESPECIFICAR: N.D.

SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

En fugas grandes, aislar el área 120 metros, en fugas pequeñas, aislar el área 50 metros, evitar que el derrame se dirija a los drenajes u otros compuestos. Haciendo un dique con arena o material absorbente. Los remanentes deberán ser puestos en recipientes de plástico y posteriormente tratados.

SECCION IX EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIAL

- 1 ESPECIFICAR TIPO: Uniforme, Mandil, Lentes y Guantes
- 2 PRACTICAS DE HIGIENE: No tocar el Producto en forma directa con el cuerpo
- 3 VENTILACION: Preferible

SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION (REGLAMENTACION DE TRANSPORTE)

Producto No Listado en la NOM-02-SCT Material determinado como NO Peligroso.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN ECOLÓGICA (REGLAMENTACIONES ECOLÓGICAS)

Los remanentes de este producto deberán ser colectados en un recipiente de plástico y deberán ser tratados o llevados a confinamiento, de acuerdo a la reglamentación del lugar y de la política de la empresa.

SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES (EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO)

PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD: Se cristaliza a temperaturas debajo de 5°C; recupera sus propiedades a descongelar y agitar. El tiempo de almacenaje es mínimo de 6 meses.

OTRAS PRECAUCIONES

. NO ALMACENAR EN LUGARES CON TEMPERATURA Y AL SOL DIRECTO.